

L6N

- ◆ L6N 称重传感器可满足 3kg ~ 100kg 量程范围内的精确测量
- ◆ 硅橡胶密封，表面阳极化，耐腐蚀性佳
- ◆ 适用于电子计价秤、电子平台秤、自动包装机等设备
- ◆ OIML 认证，证书号：R60/2000-CN1-06.04
- ◆ NTEP 认证，证书号：11-055



推荐选择型号


3kg-100kg	L6N-Cx-xxkg-3B6
-----------	-----------------



技术指标

额定载荷	kg	3/5/8/10/15/20/30/40/50/75/100		
输出灵敏度	mV/V	2.0±0.2		
精度		C3/A3	C4/A4	C5/A5
综合误差	%FS	±0.02	±0.015	±0.01
蠕变	%FS/30min	±0.0167	±0.0125	±0.01
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	±0.0175	±0.0131	±0.01
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	±0.02	±0.012	±0.009
零点输出	%FS	±2		
温度补偿范围	℃	-10 ~ 40		
允许使用温度范围	℃	-35 ~ +65		
输入阻抗	Ω	406±6		
输出阻抗	Ω	350±3		
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000(50VDC)		
推荐激励电压	V	5 ~ 12(DC)		
最大激励电压	V	18(DC)		
安全过载范围	%FS	120		
极限过载范围	%FS	150		
防护等级		IP65		
电缆线规格	mm	φ4.8		
电缆线长度	m	3		
推荐秤台尺寸	mm	400×400		
四角误差		0.02% 加载值 /100mm		
推荐安装扭矩	N.m	10		

外型尺寸 mm (inch)



接线方式

