

模态激振器（100N）

型号：VET002

特点：

- 体积小、重量轻
- 可用于小型零件、仪表的环境振动及疲劳试验
- 可用于小型结构测定动态响应、共振频率、机械阻抗等
- 频率范围宽、出力效率高
- 结构合理，可靠性高



主要技术指标：

额定出力(峰值) 正弦/随机	100 N
最大振幅	± 10 mm
最大加速度	28 g
最大输入电流	≤10Arms
频率范围	DC- 2k Hz
一阶共振频率	50Hz
动圈直流电阻	0.7Ω
力常数(N/A)	10
可动部件质量	0.36Kg
外形尺寸(mm)	Φ158 × 190
安装孔尺寸(mm)	172×148 /4-Φ8
重量	15 Kg
输出方式	顶杆
连接方式	M5
弹性支撑刚度(N/mm)	3
主共振频率	>3000 Hz
强迫风冷	无
非线性	≤3%（对最大激振力）
工作温度	-30 ℃ - +70 ℃
存储温度	-55 ℃ - +85 ℃
湿度	95%R.H.最大
输入方式	四芯插座
连接杆	1 根
输入电缆	1 根（选配）
推荐功率放大器	另配

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司

Fax:13246675433